

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : K-4060
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 권고 용도 : 18.4. 발포제 및 기포제
  - 사용상의 제한 : 권고 용도 외 사용 금지
- 다. 공급자 정보
- 회사명 : 주식회사 후성
  - 주소 : 울산광역시 남구 장생포로 336
  - 긴급전화번호 : 031-627-4300

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

- 물리적 위험성 : 고압가스 : 액화가스
- 건강 유해성 : 분류되지 않음
- 환경 유해성 : 만성 수생환경 유해성 : 구분3  
오존층 유해성 : 구분1

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자 :



- 신호어 : 경고
- 유해·위험 문구 : H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음  
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함  
H420 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함

- 예방조치 문구

- [예방] : P273 환경으로 배출하지 마시오.  
[대응] : 해당 없음  
[저장] : P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.  
[폐기] : P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.  
P502 제조자 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하십시오.

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성)

- : 자료 없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

	<b>물질안전보건자료 (MSDS)</b>	MSDS 번호	AA01404-0000000122
		최종 개정일자	2024년 01월 13일

화학물질명 / 관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
K-22 / Monochlorodifluoromethane; Freon 22	75-45-6 / KE-25490	40
R-142b / 1-Chloro-1,1-difluoroethane	75-68-3 / KE-05597	60

#### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.  
 - 즉시 의료조치를 취하십시오.  
 - 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : - 가스나 증기화된 액체가 빠르게 팽창되어 생긴 동상인 경우 즉시 의료 조치를 취하십시오.  
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역에 출입을 제한하십시오.  
 - 피부에 얼어붙은 옷은 제거전 해동하십시오.  
 - 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.  
 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사 등의 진찰을 받으시오.  
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.  
 - 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.  
 - 즉시 의료조치를 취하십시오.  
 - 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.  
 - 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
- 다. 흡입했을 때 : - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.  
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.  
 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.  
 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
- 라. 먹었을 때 : - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.  
 - 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.  
 - 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : - 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제  
 : - 적절한 소화제 : 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무/안개분사, 일반포말, CO2  
 - 부적절한 소화제 : 고압주수
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)  
 : - 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

- 가열 시 용기가 폭발할 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- : - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산함
- 파손된 실린더는 날아오를 수 있음
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 화재 시 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- : - 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 냉동/극저온 액체와 접촉 시 많은 물질들이 부서지거나 갑자기 깨질 수 있으니 주의하십시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩어트리고 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.
- 물질이 흩어지도록 두시오.
- 저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업 전 공기농도 측정 및 환기가 필요함
- 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 누출 사고 시 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

: - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법 : - 소량 누출 시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- : - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 환경으로 배출하지 마시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업전 공기농도 측정 및 환기를 하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- : - 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 용기는 열에 폭로되었을 경우 압력이 발생할 수 있음
- 밀폐하여 보관하십시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정

R-22 : TWA = 1,000 ppm , STEL = 1,250 ppm

ACGIH규정

R-22 : TWA = 1,000 ppm

생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 : 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호 : 노출되는 기체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.  
: 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 반면형 방독마스크를 착용하십시오.  
: 산소가 부족한 경우(<19.6%) 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구를 착용하십시오.
- 눈 보호 : 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 물질로부터 눈을 보호하기 위해 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하십시오.  
: 근로자의 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
- 손 보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 보호복을 착용하십시오.

## 9. 물리화학적 특성

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 기체(액화가스), 무색
- 나. 냄새 : 달콤한 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료 없음
- 라. pH : 자료 없음
- 마. 녹는점/어는점 : 자료 없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : - 28 °C
- 사. 인화점 : 자료 없음
- 아. 증발 속도 : 자료 없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음
- 카. 증기압 : 79.4 PSIA (21 °C)
- 타. 용해도 : 약간의 용해성
- 파. 증기밀도 : 3.25
- 하. 비중 : 1.16 (68 °F)
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료 없음
- 더. 분해 온도 : 자료 없음
- 러. 점도 : 자료 없음
- 머. 분자량 : 자료 없음

## 10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
  - : - 가열 시 용기가 폭발할 수 있음
  - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화 하지 않음

- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 상온·상압조건 및 정상적인 사용에서 안정적인

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- : - 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- : - 가연성 물질
- 강산화제
- 알칼리, 알칼리토금속
- 산, 산성 흡
- 알루미늄
- 뜨거운 금속 표면

라. 분해시 생성되는 유해물질

- : - 수소염화물, 수소 플루오라이드 흡
- 염화수소, 불화수소, 일산화탄소, 이산화탄소, 염화카르보닐, 불화카르보닐
- 염소

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- : 자료 없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

R-22

경구(LD<sub>50</sub>) : 자료 없음

경피(LD<sub>50</sub>) : 자료 없음

흡입(LC<sub>50</sub>) : 자료 없음

R-142b

경구(LD<sub>50</sub>) : 자료 없음

경피(LD<sub>50</sub>) : 자료 없음

흡입(LC<sub>50</sub>) : - Rat LC50 > 400,000 ppm/6h (환산값 : 489,898 ppm/4h) (gas) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- : 자료 없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 분류되지 않음

R-22 : - 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 이 물질은 피부과민성 아님 (OECD Guideline 406) (ECHA)

○ 발암성 : 분류되지 않음

- IARC : 자료 없음
- ACGIH
- R-22 : A4
- R-142b : A4 (Fluorides)
- 생식세포 변이원성 : 구분2
- R-22 : - In Vitro : [양성] ; 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 (EU Method B.13/14) (ECHA)
- R-142b : - In Vivo : [음성] ; 랫드를 이용한 포유류 골수 세포 염색체 이상 시험 (GLP) (ECHA)
- In Vitro : [음성] ; T. Kakunaga(1973)가 개발한 기본 방법론에 따른 시험관 내 BALB/3T3 세포의 악성 형질 전환 유도 능력 평가 시험 (GLP) (ECHA)
- 생식독성 : 분류되지 않음
- R-142b : - 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (GLP) (ECHA)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
- : 분류되지 않음
- R-142b : - 랫드를 이용한 흡입 노출에 대한 급성독성시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (ECHA)
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
- : 분류되지 않음
- R-142b : - 랫드를 이용한 104주 간의 흡입 노출에 대한 반복독성시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (ECHA)
- 흡인 유해성 : 자료 없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음
- 만성 수생 독성 : 구분3
- R-22
- 어류(LC<sub>50</sub>) : 자료 없음
- 갑각류(EC<sub>50</sub>) : - 48hr-EC50(Daphnia magna) = 433 mg/L (EU Method C.2) (ECHA)
- 조류(EC<sub>50</sub>) : - 96hr-EC50 = 250 mg/L (QSAR) (ECHA)
- R-142b
- 어류(LC<sub>50</sub>) : - 96hr-LC50(Poecilia reticulata) = 220 mg/L (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- 갑각류(EC<sub>50</sub>) : - 48hr-EC50(Daphnia magna) = 160 mg/L (OECD Guideline 202, GLP) (ECHA)
- 조류(EC<sub>50</sub>) : - 72hr-EC50(Pseudokirchneriella subcapitata) = 96.6 mg/L (Read-across)

(EPA TSCA Guideline 40 CFR 797.1060, GLP) (ECHA)

## 나. 잔류성 및 분해성

### 잔류성

R-22 : log Kow = 1.13 (25 °C) (ECHA)  
 R-142b : log Pow = 2.05 (20 °C, pH = 5 ~ 9) (ECHA)

분해성 : 자료 없음

## 다. 생물 농축성

농축성 : 자료 없음

### 생분해성

R-22 : 쉽게 분해되지 않는 물질임 (BOD5 = 0 g O2/g) (ECHA)  
 R-142b : 쉽게 분해되지 않는 물질임 (28day, 4.4% degradation (CO2 evolution)) (OECD Guideline 301B, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성 : 자료 없음

## 마. 기타 유해 영향

R-22 : 오존층 유해성('오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률' 제2조제1호에 따른 특정물질 'IV군 22호')  
 - 클로로디플루오르메탄(HCFC-22)  
 - 오존층파괴지수(ODP) : 0.055

R-142b : 오존층 유해성('오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률' 제2조제1호에 따른 특정물질 'IV군 36호')  
 - 클로로디플루오르메탄(HCFC-142b)  
 - 오존층파괴지수(ODP) : 0.065  
 온실가스지수(GWP) 2,060  
 - R-22, R-142b mix

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.  
 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)  
 : 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 3163  
 나. 유엔 적정 선적명 : LIQUEFIED GAS, N.O.S.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.2  
 라. 용기등급 : 해당 없음  
 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당  
 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책



화재시 비상조치 : F-C  
 유출시 비상조치 : S-V

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

K-22 : 노출기준설정물질  
 R-142b : 공정안전보고서 제출 대상 물질  
 (제조·취급: 5,000 kg, 저장: 200,000 kg)

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 일반폐기물(폐냉매 : 51-37)

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

#### 국내규제

대기환경보전법 : 냉매  
 고압가스안전관리법 : 고압가스(액화가스), 가연성가스  
 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음

#### 국외규제

로테르담협약물질 : 해당 없음  
 스톡홀름협약물질 : 해당 없음  
 몬트리올의정서물질 : 해당됨

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학물질종합정보시스템; <https://icis.me.go.kr/pageLink.do>  
 - ECHA; <https://echa.europa.eu/>  
 - UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th;  
[https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files\\_e.html](https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html)  
 - IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;  
<http://monographs.iarc.fr>  
 - National Toxicology Program;  
<https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index.html>  
 - Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.or.kr>  
 - National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/main.do>  
 - Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory management 'system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>  
 - Waste Control Act enforcement regulation attached [1]

나. 최초 작성일자 : 2002. 07. 11

	<b>물질안전보건자료 (MSDS)</b>	MSDS 번호	AA01404-0000000122
		최종 개정일자	2024년 01월 13일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

: rev.11 / 2024. 01. 13

개정일자	내용	비고
rev.10 / 2022. 01. 13	산업안전보건법에 따른 개정	산안법 제110조
rev.11 / 2024. 01. 13	법적 규제현황 개정 및 GWP 추가	정기 업데이트

라. 기타

- 본 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질의 일반적인 정보로서 비록 동일한 물질이라 하더라도 다른 물질과 혼합되거나 다른 공정에서 사용되는 경우 정보가 유용하지 않을 수 있습니다.
- 당사는 해당 내용이 정확하고 신뢰성 있도록 최상의 노력을 기울였습니다만 내용의 확실성 또는 완전성에 대하여 어떠한 보증이나 대응의 책임을 지지 아니합니다.